

BENDROS BALDŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS

BENDROSIOS BALDŲ REKOMENDACIJOS

- Baldų išorinis vaizdas ir funkcionalumas priklauso nuo sąlygų, kuriose jie bus ekspluatuojami tam tikrą laiko tarpą. Norint išlaikyti kuo ilgesnį ir nepakitusį baldų išorinį vaizdą ir jų funkcionalumą, rekomenduojama laikytis baldų eksplloatavimo ir priežiūros taisyklių.
- Baldai turi būti naudojami pagal savo funkcinę paskirtį. Ne pagal paskirtį naudojami baldai gali būti sugadinti.
- Nenaudoti baldų kaip paaukštinimo priemonės ar kaip atramos ir nelaipioti ant jų.
- Naujai užsakyti ar sandėlyje esantys baldai yra originaliose pakuoštėse. Išpakavus baldus reikia patikrinti, ar yra visos būtinės ir reikiamas dalys. Išpakuojant ir surenkant baldus negalima naudoti aštrių daiktų, kurie gali pažeisti gaminį.
- Baldai turi būti renkami instrukcijoje nurodyta tvarka, vengiant neatsargių smūgių ir įbrėžimų, taip pat rekomenduojama užsidengti grindis, kad nesusibraižytų ar kitaip nepasižeistų nei baldai, nei grindys.
- Apsauginę plėvelę (jei tokia yra) rekomenduojama nuimti tuomet, kai baldas visiškai surinktas. Apsauginė plėvelė apsaugo nuo subraižymų transportuojant ir renkant baldus.
- Oro sąlygos ir aplinkos poveikis tiesiogiai veikia baldų būklę, išorinį vaizdą, kokybines ir eksplloatavimo charakteristikas. Siekiant išvengti greito dažto paviršiaus senėjimo, medinių elementų deformacijos, baldus reikia saugoti nuo intensyvaus šviesos, drėgmės, temperatūros poveikio. Taip pat juos reikia apsaugoti nuo ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio, nes kai kurių dalių spalva dėl ilgalaikio intensyvios šviesos poveikio gali pakisti.
- Vidinio apšvietimo šaltinį draudžiama įrengti arčiau nei 20 cm nuo baldų detalių, nes dėl to gali pakisti gaminio spalva, atsisluoksniuoti plastmasė ar laminatas, perdžiūti mediniai elementai ir medžio lukštu padengtos detalės.
- Patalpoje, kurioje eksplatuojami baldai, rekomenduojama palaikyti apie 40–70 % santykinę drėgmę. Reikia vengti ypač aukštos ar ypač žemos santykinės drėgmės, nes per tam tikrą laiką dėl to gali deformuotis baldų elementai (išbrinkti, perdžiūti, atsisluoksniuoti). Siekiant išvengti tokį pasekmių rekomenduojama naudoti oro drékintuvą ir džiovintuvą, kad patalpoje būti palaikoma normali santykinė drėgmė.
- Labai aukšta ar labai žema temperatūra, taip pat didelis temperatūrų kontrastas gali gana smarkiai pakenkti baldų detalėms. Reikia atsiminti, kad baldai yra skirti laikyti gyvenamosiose patalpose, kur nėra staigū temperatūros ir/ar drėgmės svyravimų. Baldai nėra pritaikyti naudoti juos lauko salygomis. Baldus rekomenduojama eksplatuoti +15°C – +25°C temperatūroje. Baldų detalės negali būti arčiau 1 m nuo šilumos šaltinio (išskaitant apšildymo prietaisus). Reikia saugoti, kad ant baldų nepatektų daugiau nei 50°C temperatūros įkaitę daiktai (lygintuvai, keptuvės ir kt.).
- Baldus reikia saugoti nuo: tiesioginių saulės spindulių; tiesioginio garų poveikio baldų paviršiams; mechaninio poveikio (vengti smūgių, nebraižyti paviršių); skysčių poveikio (sudrékintus paviršius būtina nedelsiant nusausinti); staigū temperatūros pokyčių; aukštos temperatūros, pvz., nestatyti įkaitusių indų tiesiogiai ant stalviršio paviršiaus; atviros ugnies. Ypač saugokite dažytus MDF (vidutinio tankio medienos plaušų plokštę) ir kitus baldų paviršius nuo mechaninio poveikio.
- Laminuotos medžių drožlės plokštės (LMDP) baldus neigiamai veikia tiesioginis kontaktas su vandeniu. Svarbiausias dėmesys, prižiūrint iš LMDP pagamintus baldus, turi būti skiriamas plokštės briaunoms (kantui), nes per jas patekės vanduo gali „išbrinkinti“ ir pačią plokštę. Išpylus vandens ar kito skysčio, jį reikia greitai nuvalyti. Ilgiau paliktas vanduo gali prasiskverbtį per plokštės briaunas į vidų ir deformuoti plokštės paviršių.
- Baldus reikia saugoti nuo chemiškai aktyvių medžiagų poveikio (koncentruotų šarmų, rūgščių, skiediklių ir t. t.). Netgi trumpalaikis tokį skysčių poveikis gali padaryti žalą ne tik baldų paviršiams ir mechanizmams, bet ir jūsų sveikatai.
- Kadangi daugelyje valiklių yra koncentruotų, chemiškai aktyvių medžiagų ar abrazyvinių (šveiciančių) dalelių, baldų priežiūrai naudoti tik specialius valiklius, skirtus baldų priežiūrai.

- Nešvarumus ir drėgmę nuo baldų paviršiaus pašalinti reikia minkštū audiniu (pliušas, flanelė ir t. t.) arba naudoti specialias servetėles, skirtas baldų priežiūrai. Negalima naudoti skudurėlių ir audinio, turinčio abrazyvinių dalelių, nes tai gali sugadinti dažus ir laminatą.
- Sausam purvui pašalinti, atsargiai nušluokite baldą sausu audiniu ar švelnių šerių šepečiu.
- Baldus valyti reikia su kamais judeisais, smarkiai nespaužiant. Stiprus trynimas gali pažeisti apmušalo paviršių tiek odinių, tiek dirbtinės odos, pažeisti gobeleno plauką bei išplėsti dėmę.
- Jei baldas yra šlapias, nedžiovinkite jo plauką džiovintuvu, o naudokite popierinius rankšluosčius ar sausą baltą audinį.
- Nerekomenduojama ilgai laikyti nenuvalytus bet kokios kilmės nešvarumus nuo baldų paviršiaus, nes gali susidaryti nebepašalinamos dėmės.
- Lengvai pašalinamas dėmes valyti švaria, sudrėkinta vandenye šluoste. Sudrėkintą paviršių kruopščiai nuvalyti švariu, sausu audiniu. Priemonės, skirtos baldų valymui yra naudojamos tik su baldų naudotojo atsakomybe, prieš tai priemonę išbandžius nematomojе vietoje.
- Metalinius paviršius valyti specialiomis valymo priemonėmis, neturinčiomis kietų dalelių ir balinimo savybių. Nuvalius buitinės chemijos valymo priemonėmis, paviršių nuvalyti švariu, sudrėkintu vandenye audiniu bei nušluostyti sausu audiniu.
- Chromuotus ar nerūdijančio plieno paviršius valykite tik specialiomis tam pritaikytomis valymo priemonėmis. Ilgalaikis baldų metalo apdailos arba atskirų mechanizmų ir aksesuarų laikymas drėgnoje aplinkoje gali sukelti koroziją.
- Baldus būtina saugoti nuo mechaninių pažeidimų, nenaudoti aštrių daiktų baldų valymui.
- Ant tam tikrų paviršių eksplloatuojant buityje gali atsirasti paviršiniai pažeidimai ar įbrėžimai.
- Baldų negalima stumdyti, nes galima juos pažeisti. Baldų pernešimas leis išvengti galimų grindų apgadinimų. Perstūmimo metu baldų kojelės gali subraižyti grindų paviršių.

MINKŠTŪJŲ BALDŲ EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

- Prieš pirmą kartą naudojant baldo išlankstymo funkciją reikia įsitikinti, kad visos transportavimo apsaugos yra pašalintos.
- Baldas gali turėti suglamžymus, kurių priežastis yra transportavimas. Tokiu atveju yra rekomenduojamas rankinis baldo dalių (porankių, atlošų ir pan.) formavimas, kas leis greičiau išgauti reikiamą baldo formą.
- Nekelkite baldo už porankių. Netraukite baldo už galvūgalio, minkštujų atkaltės pagalvių, porankių ar nugaros pagalvių, nes tai gali sugadinti siūles. Atsargiai kelkite gaminį visu korpusu nuo pagrindo.
- Išpakavus baldą nerekomenduojama juo iš karto naudotis. Palikite baldą išsivėdinti.
- Baldai turi būti pastatyti lygiame paviršiuje. Baldą statykite 5 - 10 cm nuo sienos, kad neatsirastų nusitrynimų ar įspaudimų.
- Negalima sėdėti ant porankių, atlošo, taip pat negalima stovėti, šokinėti sėdimosojoje vietoje, atramoje arba ant pavienių spyruoklių juostų.
- Skirtumų atsiradimas dėl netolygaus baldo naudojimo nėra baldo trūkumas t.y., rekomenduojama reguliarai keisti sédėjimo vietą ir nesédėti toje pačioje pamėgtoje vietoje.
- Per pirmuosius tris naudojimo mėnesius baldo porolonas turėtų suminkšteti ir toks išlikti.
- Draudžiama sėdėti ant porankių, atlošo. Negalima stovėti, šokinėti sėdimosojoje vietoje, atramoje arba ant pavienių spyruoklių juostų.
- Naudojant minkštus baldus su pagalvėmis reikia jų formavimą rankomis kartoti priklausomai nuo baldo naudojimo intensyvumo.
- Natūraliu naudojimo efektu yra apdangalo raukšléjimas, sėdimosios dalies išsisédėjimas, audinio, dirbtinės ar natūralios odos išsitampymas, laisvumas, apsitrynimas siūlių vietose, odos blizgesys. Sėdimose dalyse naudojimo metu iš audinio gali susidaryti lengvos klostės - tai yra tempimo pasekmė ir nėra medžiagos defektas.
- Baldai, turintys išlankstymo funkciją, nėra skirti kasdieniniams miegojimui.
- Negalima trauktis pakeliamo mechanizmo tik vienoje pusėje – visada reikia trauktis ties centrū.
- Vaikams be tévų priežiūros yra draudžiamas savarankiškas miego ir poilsio mechanizmo išlankstymas ir sulankstymas.

- Rekomenduojama vengti betarpisiko baldo apmušalo kontakto su žmogaus kūno prakaitu, gyvūnų ir augalų kilmės riebalais, tirpikliais ir alkoholi turinčiais skysčiais bei su kitomis cheminėmis priemonėmis, galinčiomis turėti nepalanką poveikį apmušalui.
- Draudžiama dėti ant baldų laikraščius ar žurnalus - dažai gali įsigerti ir sugadinti baldo apmušalą. Džinsai ir kiti drabužiai, baldų apdangalai (pledai) bei daiktai, pagaminti iš dažančio audinio (medžiagos), gali palikti matomą démių ant baldo apmušalo ir neišsivalyti.
- Laikui bėgant gali atsirasti atspalvio nevienodumas, kurį salygoja blukinantis šviesos poveikis.

BALDŲ SU NATŪRALIA ODA PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

- Natūrali dažta oda neretai gali sutrūkinėti ir laikui bėgant pradėti luptis dėl kūno riebalų ir prakaito, kurie įsigeria į baldo odos paviršių ir pamažu pradeda tirpdyti dažų dangą.
- Tinkama baldo priežiūrą padės ilgiau išvengti odos sutrūkinėjimo ir lupimosi.
- Naudojant baldus, odos atspalvis bei blizgumas gali kisti, gali atsirasti apmušalo išsitampymas - tai natūrali savybė.
- Naudojant baldus gali atsirasti blizgėjimas ir odos nutrynimai.

Natūralios odos ypatybės ir valymas

- Kiekvienas odos gabalas yra skirtingas, todėl negalima išvengti odinių apmušalų spalvų ir faktūros skirtumų. Dėl dažymo technologijų nėra garantijos, kad pavyzdžio ir pagaminto baldo spalva sutaps. Tai taikoma tiek audiniams, tiek dirbtinei bei natūraliai odai. Garantija taip pat netaikoma medžiagų tekstūros nevienodumui.
- Natūralios odos išvaizda priklauso nuo gyvūno genetikos, jo gyvenimo salygų ir mitybos. Kiekvieno gyvūno oda turi unikalią tekstūrą ir skirtinges natūralias savybes, pavyzdžiui, randėjimą. Natūralūs gyvūno augimo požymiai yra ne baldo trūkumai, o jo odos, kaip natūralaus produkto, įrodymai. Raukšlės, sužeidimų randai, vabzdžių įgelimai, pigmentinės démės (tamsesnės vietas) ir venų struktūros yra natūralios gyvūno odos tikrumo argumentas. Siekiant atskleisti visą natūralios odos grožį, ji apdorojama pagal natūralias odos savybes.
- Gaminant baldus, dažniausiai naudojama jaučio oda. Vienam baldų komplektui pagaminti reikalingos maždaug šešių gyvulių rinktinės odos. Kiekvienna vieno gyvūno kūno dalis turi skirtią odos tekstūrą, pavyzdžiui, raukšles ant kaklo ir šonų, tad, savaime suprantama, vieno baldų komplekto odos tekstūra nebus vienoda. Dėl to reikšt pretenzijų negalima, nes būtent dėl šios įvairovės, išskirtinių žymiu odos apmušalai yra unikalūs, o skirtinges detalės suteikia odai išskirtinę, originalią išvaizdą.
- Natūrali oda turi savo būdingą kvapą, leistinus faktūros ir atspalvių skirtumus. Pagal technologiją baldų gamybai gali būti naudojama skirtingo storio, kietumo oda atsižvelgiant į vietą, kur gaminyje ji bus panaudota.
- Minkštieji baldai yra gaminami naudojant minkštus medžiagas ir negali būti išmatuoti tiksliai pagal matmenis. Nedideli baldo matmenų nukrypimai, siūlių nevienodumai, pagalvių nevienodumui ir pan. yra neišvengiamai ir būdingi minkštiems baldams, todėl minėti nukrypimai nelaikomi baldo gamybos trūkumu.
- Valymui rekomenduojama naudoti nespavolto audinio medvilninę šluostę sudrėkintą kambario temperatūros vandeniu. Porą kartų per metus reikia odinius baldus sutepti specialia odiniams baldams skirta priemone, kuri padės išsvengti odos džiūvimo bei skilinėjimo. Draudžiama naudoti valant odinius baldus: tirpiklius, acetoną, spirit, muilą, skalbimo miltelius. Oda reikalauja labai atodžios priežiūros. Negalima skalbti odinių baldų apmušalų ar jų džiovinti džiovyklėse.

BALDŲ, PAGAMINTŲ IŠ MDF (MEDŽIO DULKIŲ PLOKŠTĘ), MEDŽIO IR FANEROS EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

- Nestatykite karštų ir drėgnų daiktų tiesiai ant baldų.
- Blizginkite ir poliruokite tik atidžiai perskaitę naudojamų priemonių sudėties aprašymą. Per didelis silikono ir distiliuotos naftos kiekis gali pakenkti paviršiaus apdailai.

- Rekomenduojama, kad baldai būtų laikomi patalpose, kurių temperatūra ne mažesnė kaip +15°C iki +25°C ir savykinis oro drėgumas nuo 45% iki 70%.
- Baldai turi būti statomi vėdinamose patalpose. Negali būti glaudžiami prie drėgnų sienų ir šildymo įrenginių.
- Baldus būtina saugoti nuo drėgmės. Patekus vandeniu, nedelsiant nuvalyti sausu medžiagos gabalėliu. Baldų detalėms ilgesnių laiką būnant salytyje su vandeniu (ar kitais skysčiais) gali deformuotis plokštė ar atsiklijuoti briaunos.
- Baldus būtina saugoti nuo mechaninių pažeidimų, nenaudoti aštrių daiktų baldų valymui. Būtina saugoti nuo chemikalų.
- Valytis būtinai tik sausu, minkštu audiniu arba specialiomis šluostėmis. Valant nespausti, netrinti vienoje vietoje.
- Jei nešvarumus sunku išvalyti, naudokite specialius valiklius, kurie ne tik valo, bet gali ir apsaugoti, poliruoti, konservuoti, aromatizuoti ir turėti kitų naudingų savybių.
- Baldus būtina naudoti pagal paskirtį, kad nesugadinti baldo konstrukcijos.

LAMINUOTOS MEDŽIŲ DROŽLĖS PLOKŠTĖS PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS

- Laminuotos medžių drožlės plokštės baldus neigiamai veikia tiesioginis kontaktas su vandeniu. Svarbiausias dėmesys, prižiūrint iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) pagamintus baldus, turi būti skiriamas plokštės briaunoms (kantui), nes per jas galintis patekti vanduo gali "išpūsti" ir pačią plokštę. Išpylus vandens ar kito skysčio jį tereikia greitai nuvalyti. Ilgiau paliktas vanduo gali prasiskverbti per plokštės briaunas į vidų ir deformuoti plokštės paviršių.
- Laminuotos medžių drožlės plokštė yra degi, todėl reikia saugoti nuo tiesioginės ugnies. Baldų nestatykite per arti židinio, oro kondicionieriaus ventiliacijos angos, nes gali deformuotis medžiaga ar būti pažeista baldų apdaila.

MEDINIŲ IR NATŪRALIOS FANERUOTĖS STALŲ IR STALIUKŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS

- Ilgą laiką šviesai tiesiogiai krintant ant tam tikrų detalių, gali susilpnėti jų chromatinės charakteristikos palyginus su kitomis detalėmis, kurias mažiau veikė šviesa. Keičiant ir/arba papildant kai kuriuos baldų elementus skirtingu laikotarpiu, detalių spalva gali skirtis. Šis spalvos skirtumas, kuris po kurio laiko pasidarys ne toks ryškus arba išnyks, nėra blogos kokybės baldų požymis.
- Perstumiant stalus ir staliukus į kitą vietą, visuomet pirmia išrinkite, kad nepažeistumėte konstrukcijos ir rėmų.
- Baldų negalima veikti stipriu, taškiniu spaudimu, nes taip galima pažeisti baldų konstrukciją.
- Nuvalykite nešvarumus iš karto. Geriau valykite naudodami sugeriančią medžiagą, o ne trinkite. Ilgai nenuvalytas vanduo paliks baltas dėmes ant baldo. Alkoholis, kvepalai, priemonės po skutimosi ir medikamentai gali smarkiai pažeisti apdailą.
- Nepjaustyti tiesiai ant stalviršio. Naudokite pjaustymo lentelę.
- Nestatyti ant stalviršio įkaitusios keptuvės, karšto puodo, lygintuvo ar kitų aukštos temperatūros daiktų be termoizoliacinės tarpinės. Naudokite karštų indų padékliukus.
- Nestatykite plastikinių ar guminių daiktų (lempų pagrindų, užrašų knygučių, guminių kilimelių ir kt.), nes kai kurie plastikai turi savo sudėtyje ingredientų, kurie gali pažeisti apdailą. Naudokite medžiaginius staltieses, servetėles ir įvarius uždangalus ar užtiesalus. Periodiškai keiskite priedų ir aksesuarų vietą ant baldų, kad jie negulėtų visą laiką toje pačioje vietoje.
- Nenaudokite kelių rūsių valymo priemonių vienu metu ar iš karto paeiliui.
- Pagrindinė medinių baldų priežiūros priemonė yra dulkių valymas švaria minkšta šluoste.
- Ant medinių baldų statydami gérimus, kambarinius augalus ir pan., visuomet naudokite tam skirtus medžiaginius padéklius ar lėkštėles, kadangi skysčiui patekus ant baldų paviršiaus atsiras dėmių, o po ilgesnio laiko medžio apdaila gali atšokti. Medinių baldų paviršių neigiamai veikia tiesioginiai saulės spinduliai - medis išblunka, skyla. Dėl šių priežascių medinius baldus derėtų statyti atokiau nuo langų, kondicionierių bei šildytuvų, kurie taip pat kenkia medžio drėgmės pusiausvyrai. Staltiesės ar kamštinio medžio padékliai saugo Jūsų baldus, tačiau

nepamirškite laikas nuo laiko šių apdangalų nuimti ir patikrinti, ar po jais nesislepija nepastebėtos išpiltų ir susigėrusių skysčių dėmės ar dalelės galinčios pažeisti baldą paviršių.

METALINIŲ IR STIKLINIŲ ELEMENTŲ, STIKLINIŲ STALŲ IR KAVOS STALIUKŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS

- Metalo paviršiams valyti nenaudokite kietų abrazyviųjų priemonių. Pažeistą paviršių nedelsdamis nopoliruokite, taip apsaugosite nuo korozijos po juo esančius metalo sluoksnius. Valykite dulkes. Chromuotas ar nerūdijančio plieno paviršius valykite tik specialiomis tam pritaikytomis valymo priemonėmis. Ilgalaikis metalo apdailos baldų laikymas drėgnoje aplinkoje gali sukelti koroziją. Kambario baldą nerekomenduojama naudoti lauke.
- Nuo stiklinių baldų elementų dulkės valomos minkšta sausa šluoste. Valykite tik žinomų gamintojų valikliais, vadovaudamiesi ant pakuočių pateiktomis instrukcijomis. Stiklo valiklių nepurkštikite ant kitų paviršių ar matinio stiklo. Matinio stiklo reikmenis atsukite matine puse žemyn. Saugokite, kad ant matinio stiklo paviršiaus nepatektų riebalų ar kitų nešvarumų - gali likti sunkiai išvalomų dėmių.
- Matinta (šiurkštis) stiklo paviršiaus pusė yra padengta specialiu laku, todėl laku padengtą stiklo paviršiaus pusę plauti tik paprastu šiltu +35-40°C vandeniu. Jei matinio (šiurkštaus), laku padengto stiklo paviršiaus pusę ištepta vienoje vietoje, būtina valyti visą stiklo paviršių. Valyti būtinai tik medvilniniu audeklu arba specialiomis stiklui skirtomis pašluostėmis. Valant nespausti, netrinti vienoje vietoje. Matinio stiklo nevalykite stiklo valikliu. Saugokite, kad ant jo nepatektų riebalų, nes gali likti sunkiai išvalomų dėmių.

MARMURINIŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS

- Marmuras yra natūralus akmuo, kurio paviršius yra akytas, dėl to skysčiai, dulkės ir nešvarumai gali įsigerti į akmens paviršių, jei šis nėra tinkamai impregnuotas. Marmuro paviršiai turėtų būti periodiškai impregnuojami.
- Draudžiama naudoti įprastines buitinės valymo priemonės šio akmens valymui, nes juose gali būti rūgštinių ingredientų ar cheminių medžiagų, kurios gali sugadinti marmuro paviršių. Reikia pasirinkti specialius marmuro akmens valymo produktus, o paviršiui nusausinti visada naudoti minkštą šluostę.

Dėmesio: Impregnantai neapsaugo marmurinių paviršių nuo rūgščių, todėl išpiltas vynas, kava, citrinos sultys ar kitos įsigeriančios medžiagos gali pažeisti marmuro paviršių ir palikti dėmes.

KĖDŽIŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS

- Kėdes naudokite pagal paskirtį. Ant kėdžių negalima šokinėti, laipioti, nenaudokite jų pasilipimui.
- Saugokite kėdes nuo skysčių (sulčių, kavos, riebalų, vyno, vandens ir t.t.), cheminių medžiagų (rūgščių, šarmų, dažų, tirpiklių ir t.t.) poveikio. Išpylus - nedelsiant nuvalykite. Perstatinėdami kėdes į kitą vietą jų nestumkite, o perneškite. Saugokite patalpos grindis! Turint jautrijas įbrėžimams grindis būtina naudoti kėdėms apsauginius baldų padukus ant kojelių.
- Svarbu žinoti, kad kėdžių kieti ratukai yra skirti minkštai (kiliminei) dangai, o guma padengti ratukai skirti kietai (parketui, laminatui, plytelėms) grindų dangai.

Keletas kėdžių priežiūros patarimų:

- Stenkite, kad kėdžių paviršius visada būtų sausas. Kėdžių detalių paviršių rekomenduojama valyti sausu, minkštu audiniu (flanele, pliušu ir t.t.) ir naudoti tik tam skirtas valymo priemones, kurias galite įsigyti buitinės chemijos prekių parduotuvėse.
- Kiekvieną kėdės detalę rekomenduojama nuvalyti tuo pat vos tik ji buvo ištepta.
- Dažyto metalinio paviršiaus nevalykite cheminiu būdu. Patariama naudoti specialiai dažytiems metaliniams paviršiams skirtas valymo priemones arba namų apyvokos valymo priemones, neturinčias abrazivinių dalelių ir balinimo savybių (pvz. skalbimo miltelius).
- Ypatingai saugokite, kad ant kėdžių nepatektų agresyvių skysčių (rūgščių, šarmų, dažų, tirpiklių ir t.t.). Šie junginiai yra chemiškai aktyvūs ir gali pažeisti valomą paviršių bei būti pavojingais Jūsų sveikatai.

- Plastiko baldų ir apdailos valymo instrukcija: Tokius paviršius būtina valyti drėgna šluoste. Paviršių būtina sausai nušluostyti. Nevalykite bražančiomis šluostėmis ar valikliais, kurių sudėtyje yra abrazyviųjų dalelių. Nenaudokite medienai skirtų poliravimo ar blizginimo priemonių.
- Atsižvelgiant į kėdės svorį ir grindų atsparumą, ne tik kėdės, bet ir kiti baldai gali pažeisti/subraižyti grindis. Netraukite kėdės nuo stalo – kėdę kelkite. Naudokite apsauginius baldų padukus ant kėdės kojelių.
- Maksimalūs rekomenduotini apkrovimai: ant virtuvinio stalo leistina dėti iki 100 kg, baro kėdės 100 kg, ant stiklinių žurnalinių staliukų dedamą daiktą svoris negali viršyti 0.75 kg/dm², biuro kėdžių didžiausia leidžiama apkrova – 110 kg, valgomojos kėdės buitiniam naudojimui didžiausia leidžiama apkrova -100 kg.

Lovų priežiūros ir eksploracijos taisyklės

- Negalima stovėti, pasilypėti ant atskirų lovos dalių (pvz.: šonų, kojūgalio ir pan.).
- Draudžiama lipti į patalų dėžę.
- Kišti rankas į pakėlimo mechanizmą.
- Vaikams savarankiškai naudoti pakėlimo mechanizmą.
- Būtina saugotis, kad pakėlimo mechanizmas neužkristų. Renkantis lovą su pakėlimo mechanizmu, būtina paisyti gamintojo rekomendacijų lovos čiužinių svoriams. Per sunkus čiužinys gali trukdyti tinkamai naudotis pakėlimo mechanizmu.

Dviaukščių ir aukštų lovų naudojimo ir priežiūros taisyklės

- Aukštos lovos ir viaukščių lovų viršutinė lova nėra tinkamos vaikams iki 6 metų amžiaus.
- Aukšta ir viaukštė lova turi būti pastatyta ant lygių grindų.
- Dviaukštė ar aukšta lova surenkomos laikantis surinkimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų.
- Visi sutvirtinimo elementai visada turėtų būti tinkamai priveržti eksploracijos metu. Periodiškai būtina patikrinti ar surinkimo junginiai yra tinkamai suveržti.
- Dviaukštė ar aukšta lova neturi būti naudojama, atsilaisvinus jungtimi, jei kuri nors jų konstrukcinė dalis yra sulūžusi arba jos trūksta.
- Čiužinio viršus turi būti mažiausiai 160 mm žemiau saugos užtvarų viršutinio krašto arba didžiausias čiužinio storis neturi viršyti lovoje nurodyto žymens. Atstumas tarp lovos ir sienos turi būti mažesnis nei 75 mm arba turi būti didesnis nei 230 mm, kad būtų išvengta sunkaus sužalojimo vaikui įstrigus tarp lovos ir sienos.

GARANTIJA IR SALYGOS

- Baldams suteikiama 24 mėnesių gamyklinė garantija. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo dienos.
- Garantija suteikiama tik pateikus baldų pirkimą patvirtinančius dokumentus: pirkimo-pardavimo sutartį/pinigų mokėjimo kvitą/bankinio mokėjimo išrašą/PVM sąskaitą faktūrą.
- Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės, ištaisyti.
- Garantija galioja visoms daiktų sudurtinėms dalims ir jų komplektuojančioms detalėms, išskyrus natūralaus medžio, natūralios odos, bei kitų medžiagų tekstūros ir atspalvio nevienodumams.
- Priimant arba savarankiškai atsiimant prekes, Pirkėjas turi iš karto patikrinti jų kokybę, o pastebėjus trūkumus ir/ar pažeidimus nedelsiant informuoti Lume.lt internetinės parduotuvės darbuotojus. Praėjus 1-2 d.d. po prekių gavimo, pretenzijos dėl prekių kokybės nepriimamos.

- Natūralaus medžio ar natūralios odos bei kitų paviršių pokyčiai nelaikomi prekės kokybės trūkumu.
- Natūralūs audinio arba odos dėvėjimosi pakitimai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
- Prekės kokybės garantija néra taikoma, jei pirkėjas ar asmenys, kuriems pirkėjas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, surinkimo, laikymo, naudojimo, sandėliavimo, priežiūros ir eksploatacijos taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu aptarti prekių per davimo metu ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems pirkėjas pardavė prekes, veiksmų.
- LUME.LT darbuotojui kartu su gamintoju įvertinus ir nustačius, jog pretenzijos dėl prekių kokybės ir/arba komplektavimo yra pagrįstos, Pirkėjas pasirinktinai turi teisę reikalauti: per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; nesant galimybei pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke – rinktis alternatyvią prekę.
- LUME.LT néra atsakingas už gaminio trūkumus, kurie buvo aptarti pirkimo sutartyje, arba apie kuriuos Pirkėjas žinojo ir/arba turėjo žinoti įsigyjant baldą (tokiais atvejais, kai baldai yra įsigyjami su iš anksto žinomais defektais, ir kt.).
- Sugadinimai, atsiradę transportuojant/nešant/surenkant baldus néra priimami.
- Pirkėjas praranda teisę į nemokamą LUME.LT baldų garantinį aptarnavimą šiais atvejais:
 1. nepateikia baldo pirkimo PVM sąskaitos faktūros, kvito ar kitų pirkimą įrodančių dokumentų;
 2. Pirkėjas nesilaikė internetinės parduočiuvės LUME.LT baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių, baldai buvo transportuojami, eksploatuojami netinkamai ir/arba sugadinti dėl Pirkėjo kaltės;
 3. Baldai buvo užpilti vandeniu arba kitu skrysciui;
 4. Baldai nukentėjo nuo gyvūnų;
 5. Baldai buvo remontuojami Pirkėjo arba trečiųjų asmenų;
 6. Baldai natūraliai susidėvėjo ir/arba išbluko.